

# RUBIA TIR 6400 15W-40



Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

**Промышленный транспорт**  
**Любые режимы эксплуатации**

- Дизельные двигатели нового поколения с турбонаддувом или без него, промежуточными охладителями или сложными системами впрыска, установленные на грузовиках, автобусах, строительных или сельскохозяйственных машинах.
- Наиболее сложные приложения: транспортировка, строительные и дорожные работы...

## СПЕЦИФИКАЦИИ

**Спецификации**

- API CH-4 /SJ
- ACEA: E5/E3

**Одобрения производителей**

- MERCEDES: MB – Approval 228.3
- MAN: M 3275
- VOLVO: VDS-2
- MTU OIL: Type 2
- RENAULT TRUCKS: RD / RD-2
- MACK: EOM
- CUMMINS: CES 20071/20072/20077
- ZF: TE-ML 04C

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие свойства этого продукта подтверждены продолжительной работой на строительных площадках и тысячами километров пробега в различных условиях.
- Превосходная защита от износа независимо от условий эксплуатации, гарантирующая увеличенный срок службы двигателя.
- Защита от загрязнения благодаря высокому уровню моющих и диспергирующих свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUBIA TIR 6400 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	883
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	914
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	130
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

